

五步教您 挑选冰箱

■ 朱 韵

国庆节临近,各大电器商场打折不断,而冰箱一般家庭用好几年都不会换,因此在选购的时候要相对谨慎一点。可是很多人都不知道,选购冰箱该从哪里着手,是该选大冰箱还是小冰箱?是选变频是定频?到底怎么选择才是适合自己的家呢?

大冰箱还是小冰箱?

首先,要明确冰箱摆放位置,是否做嵌入式等,然后根据预留位置的大小选择冰箱尺寸。如果尺寸预留不准,要么会因为位置太窄,只能遗憾选择小容量冰箱;要么会因为位置太宽,而影响整体美观。可能有的人会说,我暂时预算不足,先买个小冰箱,以后再换大的。其实最好做好买了就用十年的准备,就算以后打算更换,也要做好买同样尺寸冰箱的准备。

冰箱是长期使用的物件,除非损坏了无法维修,或是由于家里人口增多,现有冰箱根本无法满足需求,很少有人为了升级换代而去更换冰箱。

定频还是变频?

冰箱压缩机无非是定频和变频之分,而变频压缩机中也有好坏之分,比如矢量变频、线性变频之类。定频,顾名思义就是压缩机的转速是固定不变的,当冰箱的内部温度达到了设定温度后压缩机就会停止运转,当温度上升之后冰箱的压缩机又会开始重新进行启动。当冰箱压缩机停止工作待命时,冰箱室内的温度会逐渐升高,所以冰箱内部温度的均衡性较差,食物经受的温度波动较大,这才是定频冰箱的主要劣势,而省电和噪音问题只是相对的。

变频,关键就在于“变”,是指冰箱在工作的压缩机能够通过转速的自动调节来完成频率变化,所以冰箱内的温度控制比定频的要更加精确和稳定。对于变频冰箱来说,噪音控制是相当考验品牌功底的,大家选购冰箱时还是要多看看其他购买者的评价,特别是准备将冰箱放在餐厅或者客厅的购买者尤其要重视。变频比定频压缩机耗电量高,但其实冰箱的压缩机功耗很低,如果从省钱的角度考虑买定频还是变频就真的就很牵强了。

直冷还是风冷?

冰箱的冷却方式分直冷和风冷,二者有什么区别呢?直冷式冰箱,就是冰箱的内壁直接发

冷,进而带动内部空气降温达到制冷的效果,相当于暖气片。风冷式冰箱,是靠往冰箱里面吹冷气而降温,相当于空调,风冷式冰箱冷冻室不结霜、冷藏室不凝露,缺点就是容易风干食物。有些冰箱为了综合直冷和风冷的优点,采用风直混合制冷的冰箱,在冷冻室采用风冷避免结霜,在冷藏室用直冷避免风干食物。

机械控温还是电子控温?

机械控温,就是老式的冰箱在箱体里面有个旋钮,通过转动旋钮来控制温度。这种控温方式的缺点是控制不太精确,而且时间久了温控元件的准确度也会下降。电子温控,则是在冰箱门上有个LED屏幕,可以通过按键来设定冷藏区、冷冻区的温度,原理是在冰箱内部每个温控区内设置了一个温控探头随时监测冰箱内部温度。

现在有的冰箱也把电子温控操作台设置到冰箱内部,这样冰箱颜值更高、整体感更强。不管是机械控温还是电子控温,都离不开一个器件,那就是温控探头。前面提到,定频和变频压缩机的最大区别是温控能力,一般来说,高端变频冰箱基本能把内部温度控制在0.2度左右,而定频冰箱的温度波动可能就会达到1-2度了。好一点的冰箱一个温控区内好几个探头,温控能力就比较强大了。为什么功能都差不多的冰箱,价格差这么多,说不定原因就在这里,需在对比的时候仔细观察。

单循环还是多循环?

这个功能专门针对风冷机,直冷机没有循环的问题。主要看箱体是有独立的风道循环,还是和别的箱体共用一个风道进行循环。单循环的冰箱,冷藏室和冷冻室使用一个循环,这就会带来严重的串味问题,比如冷冻的鱼的腥味全部渗入冷藏的菜中间,非常影响食物原本的味道。多循环的冰箱,至少是冷藏和冷冻区是独立风道循环的,有些高端机型是N循环的,你甚至可以搞一个小箱体专门放榴莲,而不用担心所有菜全是榴莲味。

墙皮脱落怎么办?

■ 刘 毅

大家在装修了房屋之后,有时候因为施工人员的工作不到位,有可能导致出现墙皮脱落这一问题,影响我们的家居整体装饰装修效果,那如果遇到这种问题的话,要使用什么方法才能解决我们的这个墙皮脱落问题呢?

墙皮脱落原因——霉菌处理方法

方法一:当墙体上有霉菌时,可先用干牙刷将霉渍刷掉,再用软布沾酒精轻轻抹擦,这样就可以使墙壁干燥,防止霉菌滋生了。

方法二:用漂白粉加水按1:99的比例,调配成水剂,倒进喷水瓶,喷在发霉的墙体上,即可以解决墙体发霉的问题。如果还是天气潮湿,可用漂白粉加水按1:20的比例调配,抹在霉菌墙体上,待墙体干燥后,用砂纸将墙面磨平,再刷上一层防水底漆,最后再刷一层乳胶漆就可以了。

墙皮脱落原因——墙面起泡怎么办

方法一:铲除所有起泡、剥落部分,但如果是由墙面基底的腻子所引起的问题,则需要铲除腻子,并选择合适的腻子重刮再做一次。

方法二:局部性的墙面起泡可只做部分刮除,并将刮除部分的边缘磨平滑,然后上底漆,再重新涂刷一遍;如果是大面积的起泡则须全部刮除,等到墙面干透之时再进行施工。

方法三:装修时一定要遵循施工规范,做好墙面的基底防水层,并对墙面基底做好裂缝修补。装修后,墙面不能迅速风干,必须阴干,以防涂料内部不能完全干透。此外,要保证墙面基底水分含量符合施工要求,必要时在局部区域增加漆层防止雨水渗入。

方法四:避免在梅雨季节进行涂刷,可使用同一品牌、同一产品系列的底漆进行涂刷。

墙皮脱落原因——墙面脱皮怎么办

情况一:铲除剥落部分,重新刮腻子;把出现问题的地方铲除,并将铲除部分的边缘磨平滑后,重新刮一次腻子,上底漆,再刷再涂,不过可能会跟原来的墙面有一点色差。

情况二:加固基层;如果局部剥落严重,就将原墙体铲除至墙面基层,用界面剂或者封固底漆重新涂刷一遍,再按照粉刷石膏找平、贴网格布(加固防裂)、批刮墙衬三遍后打磨平整,整个基层质量此时就会好很多。

情况三:直接涂刷覆盖;选墙面掉色最坏的一片用水湿透后用铲子用力铲,若无粉化或脱落出现(说明原腻子层质量较好),方可直接用细砂纸打磨平整处理干净后刷上新底漆和面漆即可。

家居点缀让生活更美好

■ 罗时玢

家居的点缀不仅能让生活更美丽,也能让人天天拥有好心情。如今,简约大气、贴近自然的家居风格越来越受到了人们的欢迎。

